

CTE MODELO 1003 BAÑO DE AGUA



CLIMATIZADA BAÑO DE AGUA

El baño de agua y control de la temperatura de recirculación de agua 1003 está diseñado para un rango de temperatura de temperatura ambiente a 82 grados centígrados a la presión atmosférica.

El 1003 se compone de un conjunto de bañera de acero, regulador de calefacción digitales informatizado, y una barra de agitación magnética para la circulación del fluido caliente. La unidad se puede montar fácilmente en un mostrador o de sobremesa y ofrece un fácil manejo y fiabilidad a largo plazo.

El baño de agua 1003 cuenta con un sistema de control digital con facilidad programable punto de ajuste de temperatura para la calefacción precisa de moldes de cemento u otros tipos de muestras de laboratorio. El 1003 tiene la capacidad de sostener 18 juegos de CTE 4 cubo moldes para el curado bajo condiciones de presión atmosférica. Moldes adquirirse por separado.

GARANTÍA

Todos los productos de CTE están cubiertos por una garantía de un año completo contra defectos en materiales y mano de obra. A las condiciones de venta, las condiciones y la garantía declaración se incluye en cada cita o la confirmación de la orden.

CARACTERÍSTICAS

- Brillante LED Pantalla de Temperatura, Resolución 0,1C
- Control de temperatura PID Auto Tuning
- Temperatura Valor de rampa controlada automáticamente
- Tanque de acero inoxidable y cubierta
- Volumen de llenado 53L (14gal)
- Estabilidad de temperatura; +/- 0,03 Celsius
- Se adapta a 18 Juegos de CTE 4 Cubo Moldes

ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada	220 VAC 60Hz 110 VAC 50/60Hz
Potencia del calentador	1500 W
Dimensiones generales	22" x 22" x 18"H
Dimensiones interiores	20"W x 20"D x 10"H 508 x 508 x 254mm
Peso del envío	74lbs (33.5kg)
Rango de temperatura capacidad	Ambiente a 180° F (82 ° C) 18 conjuntos CTE moldes de curado

